



Haubenlifter selber  
wechseln: **Mercedes**  
**W201** -  
Austauschanleitung

## VIDEO-TUTORIAL

**ⓘ Wichtig!**

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:  
MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDS-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDS-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDS-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDS-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDS-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: HAUBENLIFTER – MERCEDES W201.  
LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Ring-Gabelschlüssel Nr. 13
- Kotflügelschoner

[WERKZEUGE KAUFEN](#)

Austausch: Haubenlifter – Mercedes W201. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

## AUSTAUSCH: HAUBENLIFTER – MERCEDES W201. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:


1

Öffnen Sie die Motorhaube.




2

Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



3

Schrauben Sie die Befestigungsschraube mit der Mutter ab, die die Motorhaubenstrebe mit der Karosserie verbindet. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13 (2 Teile).




**Austausch: Haubenlifter – Mercedes W201. AUTODOC empfiehlt:**

- Sichern Sie die Motorhaube mit einer zusätzlichen Stütze, um Verletzungen zu vermeiden.


**4**

Entfernen Sie die Befestigungsschraube.




**5**

Entfernen Sie die Motorhaubenstrebe.



**6**

Setzen Sie eine neue Motorhaubenstrebe ein.




**7**


Bringen Sie die Befestigungsschraube an.



- 8 Schrauben Sie die Befestigungsschraube mit der Mutter ein, um die Motorhaubenstrebe an der Karosserie zu befestigen. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 13 (2 Teile).



- 9 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



- 10 Schließen Sie die Motorhaube.



**GUT GEMACHT!** 

**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN**

# AUTODOC – TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES  
EINKAUFEN



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO**

**KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES-AUTOS**

**HAUBENLIFTER: EINE GROSSE AUSWAHL**

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR MERCEDES W201-AUTOS**

**HAUBENLIFTER FÜR MERCEDES-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**HAUBENLIFTER FÜR MERCEDES W201-AUTOS: DIE BESTEN  
SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## **ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.